

Special Characters

HTML இல் சில எழுத்துக்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அவை சிறப்புப் பொருளைக் கொண்டுள்ளன. இந்த எழுத்துக்களை HTML குறியீட்டில் பயன்படுத்த முடியாது. இதேபோல் விசைப்பலகையைப் பயன்படுத்தி தட்டச்சு செய்ய முடியாத சிறப்பு எழுத்துக்கள் உள்ளன. இந்த எழுத்துக்கள் HTML entity name பெயர் அல்லது HTML entity number ஆல் குறிப்பிடப்படுகின்றன.

Example

Symbol	Entity Name	Entity Number
<	<	<
>	>	>
"	"	"
'	'	'
&	&	&
€	€	€
	 	
®	®	®
©	©	©

Working with Images

HTML ஆவணத்தில் ஒரு படத்தை காட்ட img tag பயன்படுத்தப்படுகிறது. HTML பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள படம் உண்மையில் உட்பொதிக்கப்படவில்லை, அது பக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. tag படத்தைக் கண்டுபிடித்து HTML பக்கத்தில் காண்பிக்கும்.

General Format

```

```

Attributes

src: இந்த attribute தேவைப்படுகிறது, மேலும் உட்பொதிக்கப்பட வேண்டிய படத்திற்கான பாதையைக்(URL) கொண்டுள்ளது. URL ஐ src attributeல் கொடுக்க இரண்டு வகைகள் உள்ளன. Absolute URL - மற்றொரு இணையதளத்தில் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட படத்திற்கான இணைப்பு. Relative URL - அதே இணையதளத்தில் ஹோஸ்ட் செய்யப்பட்ட படத்திற்கான இணைப்பு.

alt: இந்த attribute படத்தைக் காட்ட முடியாவிட்டால், ஒரு படத்திற்கான மாற்று textஐ இது குறிப்பிடுகிறது.

width: இது படத்தின் அகலத்தைக் குறிப்பிடுகிறது, இது பிக்சல் அல்லது % இல் கொடுக்கப்படலாம்.

height: இது படத்தின் உயரத்தைக் குறிப்பிடுகிறது, இது பிக்சல் அல்லது % இல் கொடுக்கப்படலாம்.

Example

```

```

```

```

Meta Tag

DNS/TNPT

மெட்டாடேட்டா என்பது தரவு பற்றிய தகவல் என்று பொருள். HTML இல் உள்ள <meta> குறிச்சொல் HTML ஆவணம் பற்றிய தகவலை வழங்குகிறது. மெட்டா டேக் கூகுள், பிங் போன்ற தேடுபொறிகளுக்கு இணையதளம் வழங்கும் தகவலைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது. இந்த tag, ஆசிரியர் பெயர், முக்கிய வார்த்தைகளின் பட்டியல், ஆவண ஆசிரியர் போன்ற HTML ஆவணங்களின் பண்புகளை விவரிக்க பெயர்/மதிப்பு ஜோடிகளைச் சேர்க்கப் பயன்படுகிறது. அதாவது.

General Format

```
<meta name="" http-equiv="" content=""/>
```

Attributes

name: இந்த attribute meta tagல் கொடுக்கப்படவுள்ள ஒரு propertyன் பெயரை குறிப்பிடும். சில முக்கியமான propertyகள் author, description, keywords.

http-equiv: இந்த attribute header informationஐ வழங்க பயன்படுகிறது.

content: இந்தப் attribute http-equiv அல்லது name attributeடன் தொடர்புடைய மதிப்புகளைக் கொடுக்கப் பயன்படுகிறது.